

Wöhler DC 2000^{PRO} druk-hygrometer**TECHNISCHE GEGEVENS****Drukverschil**

Meetbereik.....	± 2 bar
Resolutie.....	1 Pa (< ± 125 hPa), anders 10 Pa
Nauwkeurigheid.....	± 6 Pa (< ± 200 Pa), anders ± 3 %Rdg

Temperatuur intern (halfgeleider NTC)

Meetbereik.....	-5,0 tot +50,0 °C
Resolutie.....	0,1 °C
Nauwkeurigheid.....	± 2 °C

Temperatuur extern (halfgeleider Si-PTC)

Meetbereik.....	-20,0 tot +99,9 °C
Resolutie.....	0,1 °C
Nauwkeurigheid.....	± 1 °C

Relatieve vochtigheid

Meetbereik.....	0 tot 100 %RV (niet condenserend)
Resolutie.....	1 %RV
Nauwkeurigheid.....	± 2 %RV (0 tot 90 %RV), anders ± 3 %RV

Overige specificaties

Gewicht	450 g
Opslagtemperatuur	-20 tot +60 °C
Bedrijfstemperatuur	-5 tot +50 °C
Afmetingen	54 x 165 x 52 mm
Voeding	Twee stuks 1,5 V batterijen type AA