

Wöhler DC 410^{FLOW} druk-hygrometer**TECHNISCHE GEGEVENS****Drukverschil**

Meetbereik..... ± 100,00 hPa
 Resolutie..... < 3 % v. M., in het bereik < ± 5 Pa, beter dan ± 0,15 Pa
 Nauwkeurigheid..... 0,01 Pa in het bereik ± 110 Pa, 0,1 Pa in het bereik ± 1.000 Pa,
 anders 1 Pa

Luchtsnelheid vanaf 0,3 m/s

Temperatuur intern (halfgeleider NTC)

Meetbereik..... -20,0 tot +60,0 °C
 Resolutie..... 0,1 °C
 Nauwkeurigheid..... ± 1 °C

Temperatuur extern (thermokoppel type K)

Meetbereik..... Twee stuks -20,0 tot +800,0 °C
 Resolutie..... 0,1 °C
 Nauwkeurigheid..... ± 2 °C (0 tot 133 °C), anders 1,5 %Rdg conform NEN-EN
 50379-2

Relatieve vochtigheid

Meetbereik..... 0 tot 100 %RV (niet condenserend)
 Resolutie..... 0,1 %RV
 Nauwkeurigheid..... ± 2 %RV (10 tot 95 %RV), anders ± 3 %RV

Abs. luchtdruk

Meetbereik..... 300,0 tot 1.100,0 hPa
 Resolutie..... 0,1 hPa
 Nauwkeurigheid..... ± 1,5 hPa

Overige specificaties

Gewicht 450 g
Opslagtemperatuur -20 tot +60 °C
Bedrijfstemperatuur +5 tot +40 °C
Afmetingen 80 x 225 x 60 mm
Voeding Vier stuks 1,5 V batterijen of 1,2 V NiMH accu's type AA of
 netvoeding via laadapparaat