

Wöhler VIS 2xx video-inspectiesystemen

Technische gegevens

Monitor

TFT-Display 7" / beeldformaat 16:9
 Video-uitgang FBAS-signaal

Gewicht 400 g

Afmetingen behuizing 176 x 114 x 32 mm

Voeding 12 V NIMH accupack of via netvoeding

Gebruiksduur Ca. 2 uur per accupack (accucapaciteit in het display)

Camerakop ø 26 mm kleur

Type 1/3" COLOR CMOS
 Resolutie 420 regels
 Pixels 768 x 576 (PAL), 656 x 492 (NTSC)
 Lichtgevoeligheid 0,5 Lux
 Objectief f = 2,3 mm, F = 2,5
 Beeldhoek 115°
 Lichtbronnen 12 witte LED's

Bescherming Waterdicht volgens IP 68

Frequentie radiogolven 8,9 kHz

Gewicht 240 g

Opslagtemperatuur -20 tot +50 °C (max. 95 %RV)

Bedrijfstemperatuur 0 tot +40 °C (max. 95 %RV)

Afmetingen ø 26 x 38 mm

Duwstang

Lengte 20 m
 Diameter 6 mm

Lengte-aanduiding

Resolutie In stappen van 0,03 en 0,04 m

Geheugencapaciteit (Wöhler VIS 250)

Geheugenkaart SD-kaart (2 GB heeft ca. 2,5 uur videocapaciteit)
 Interface Mini USB-aansluiting

Kunststof koffer

Afmetingen 51 x 43 x 17 cm (l x b x h)
 Gewicht 7 kg

Wöhler L 200 locator

Display Grafische weergave van de positie van de zender

Uitgangsimpedantie

koptelefoon Typ. 32 Ohm

Gewicht 605 g

Opslagtemperatuur -10 tot +40 °C

Bedrijfstemperatuur 0 tot +40 °C

Afmetingen 32 x 14 x 7 cm (l x b x h)

Voeding 3,7 V Li-ion accu