

Wöhler VIS 400 video-inspectiesystemen

Technische gegevens

Monitor

TFT-Display 7" / beeldformaat 16:9

Video-uitgang FBAS-signaal

Statiefaansluiting Standaard**Lengte-aanduiding** Digitale lengte-aanduiding in display bij gebruik van een camera- of kabelhaspel**Geheugenkaart** SD-kaart (2 GB heeft ca. 2,5 uur videocapaciteit)**Interface** Mini USB-aansluiting**Gewicht** 1.200 g**Opslagtemperatuur** -20 tot +50 °C**Bedrijfstemperatuur** 0 tot +40 °C**Afmetingen behuizing** 199 x 196 x 40 mm**Afmetingen met holster** 210 x 210 x 60 mm**Voeding** Ingebouwd NiMH accupack 12 V / 2 Ah of via netvoeding**Gebruiksduur** 2 uur (accucapaciteit in het display)

Camerakop ø 26 mm kleur

Lichtgevoeligheid 0,5 lux

Beeldhoek 115°

Lichtbronnen 12 witte LED's

Bescherming Waterdicht volgens IP 68**Frequentie radiogolven** 8,9 kHz**Afmetingen** ø 26 x 38 mm

Camerakop ø 40 mm kleur

Draaibaar 360°

Kantelbaar 180°

Lichtgevoeligheid 0,5 lux

Beeldhoek 115°

Lichtbronnen 12 witte LED's

Bescherming Waterdicht volgens IP 67**Frequentie radiogolven** 8,9 kHz**Afmetingen** ø 40 x 60 mm

Camerakop ø 51 mm zwart/wit

Draaibaar 360°

Kantelbaar 180°

Lichtgevoeligheid 0,08 lux

Beeldhoek 97,7° horizontaal en 74,8° verticaal

Lichtbronnen 4 gloeilampen en 6 witte LED's

Bescherming Waterdicht volgens IP 64**Afmetingen** ø 51 x 99 mm

Camerakop ø 51 mm kleur

Draaibaar 360°

Kantelbaar 180°

Lichtgevoeligheid 0,4 lux

Beeldhoek 97,7° horizontaal en 74,8° verticaal

Lichtbronnen 4 gloeilampen en 6 witte LED's

Bescherming Waterdicht volgens IP 64**Afmetingen** ø 51 x 99 mm